



备注:
 1. 电气性能:
 1-1. 额定电流: 0.5A
 1-2. 额定电压: 50V
 1-3. 耐电压: 500V
 1-4. 接触电阻: 30mΩ
 1-5. 绝缘电阻: 500MΩ
 2. 工作温度: -20℃~+85℃
 3. 有标示“☆”记号者, 为重点尺寸
 4. 产品料号说明:
 11-03401 ** -2 * 0
 PIN孔 ———— 1: 锡合金
 ———— 2: 雾锡
 ———— 4: 镀金
 5. 环境管控:
 5-1. 禁止使用含有SS-00259所限制的物质。
 5-2. 对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表在一年有效期内

孔位	A	B	孔位	A	B
9	8.00	11.50	2	1.00	4.50
10	9.00	12.50	3	2.00	5.50
11	10.00	13.50	4	3.00	6.50
12	11.00	14.50	5	4.00	7.50
13	12.00	15.50	6	5.00	8.50
14	13.00	16.50	7	6.00	9.50
15	14.00	17.50	8	7.00	10.50

序号	零件名称	数量	材 质	产 地	镀 涂	备 注
③	焊片	2	磷铜	中国	镍底, 镀锡	GP PASS
②	端子	N	磷铜	中国	镍底, 镀锡	GP PASS
①	底座	1	LCP米色	日本	UL 94V-0	GP PASS

深圳市鑫南天科技有限公司

INTENDED USED PART NAME: C1.0T-1-nAWB	DRAWING BY 邓菊花 2011.03.30
INTENDED USED PART NO.: 11-03401**-2*0	CHECKED BY 瞿益远 2011.03.30
DRAWING NO: 034-1A-001	APPROVED BY 叶文巨 2011.03.30
SCALE NONE	REV. A

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
 X. ±0.3
 .X ±0.2
 .XX ±0.15
 ANG. ±1°
 UNIT mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK.	DATE
1	A	NEW RELEASE	邓菊花	2011.03.30